

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Уважаемые партнеры,
информируем вас о вводе новых позиций HOLATM.



АССОРТИМЕНТ

АРТИКУЛ	OE NUMBERS
CH11-018	8450036546; 8450120956; 8450120955
CH11-020	96286828; 96349031
CH11-031	11189160113000; 11189160108500
CH11-100	1212061; 1434878
CH11-110	302050901R; 306200650R
CH01-018	8450045397
CHB012	1472108
CHB018	8450120955
CHB020	1477989
CHB029	96832585
CHD108	8450120955; 8450120956; 8450036546; 8450045397

Узнай больше о продукции HOLATM на hola-auto.ru



LongLife
WARRANTY



ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Артикул	Описание
CH11-018	Сцепление, с гидравлическим приводом, к-т 3 в 1 (с гидромуфтой)
CH01-018	Сцепление, к-т 2 в 1, без подшипника
CHB018	Выжимная муфта сцепления, гидравлическая
CHD108	Диск сцепления

LADA
Vesta 1.8 6MT (21175)



LADA
Iskra 1.6 6MT (21175)



Артикул	Описание
CH11-031	Сцепление, с гидравлическим приводом, к-т 3 в 1 (с гидромуфтой)

LADA
Largus 1.6 (11189) JR5



LADA
Vesta 1.6 (21129) JH3



Артикул	Описание
---------	----------

CH11-020 Сцепление, с гидравлическим приводом, к-т 3 в 1 (с гидромуфтой)

CHEVROLET
Lacetti (04-)



Артикул	Описание
---------	----------

CH11-110 Сцепление, с гидравлическим приводом, к-т 3 в 1 (с гидромуфтой)

LADA
Largus 1.6 8V, КПП JR5; 1.6 16V



RENAULT
Duster



Артикул	Описание
---------	----------

CH11-100 Сцепление, с гидравлическим приводом, к-т 3 в 1 (с гидромуфтой)

FORD
Focus II



FORD
C-Max (DM2)



Артикул	Описание
---------	----------

CHB012 Выжимная муфта сцепления (гидравлическая)

FORD
Tourneo Connect 1.8D



Артикул	Описание
---------	----------

CHB029 Выжимная муфта сцепления (гидравлическая)

CHEVROLET
Cruze 1.6-1.8



OPEL
Astra J



Артикул	Описание
---------	----------

CHB020 Выжимная муфта сцепления (гидравлическая)

FORD
Fusion 1.4 (JU)



Узнай больше о продукции HOLA™ на hola-auto.ru



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Использование в производстве органической фрикционной смеси без содержания асбеста
- Выжимной подшипник 6 класса точности из высокопрочной стали с дополнительной закалкой токами высокой частоты;
- Усиленное заклепочное соединение;
- Высокоточная лазерная проверка геометрии рабочей поверхности нажимного диска + компьютерная балансировка;
- Облегченный ведущий диск из стали с высоким содержанием углерода;
- Тангенциальные пружины из цельного прутка пружинной стали с различными показателями жесткости;
- Облегченная диафрагменная пружина с дополнительным эффектом закаливания кончиков пружины;

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- - Плавный старт движения автомобиля;
- - Стабильно низкое усилие на педали сцепления;
- - Увеличенный срок службы;
- - Легкое переключение передач;
- - Увеличение долговечности синхронизаторов КП;
- - Расчётный ресурс не менее 100 000 км пробега;
- - Полное сочетание с оригинальными заводскими комплектующими автомобиля.

